IN5140 (SERIE)

InFocus
Bright Ideas Made Brilliant

Funcionamiento LCD Profesional
Para Eventos de Gran Escala

IN5140 (SERIE)

Proyectores LCD de Alto Funcionamiento Repletos de Cualidades que Brindan Flexibilidad a la Instalación

El diseño de la serie de proyectores 3LCD IN5140 de InFocus facilita su instalación y produce proyectores de mayor rendimiento.

Alguna de las grandes cualidades de este pequeño y potente proyector incluye las tres opciones de resolución, su alta luminosidad, cuatro lentes opcionales, y ajuste de lente, foco y zoom motorizado. Pero ahí no terminan sus cualidades. Además incluye muchas cualidades únicas, como la proyección de 360 grados, un panel LED posterior, memoria de ajuste de lente y posicionamiento en pila instantánea. Esta última cualidad duplica el brillo y facilita la duplicación de imagen para asegurar una proyección a prueba de fallos.

Y, como de costumbre por ser InFocus, con la serie IN5140 usted obtiene una imponente calidad de imagen, y un apoyo de producto de primera con base en los Estados Unidos.

¿Por qué seleccionar la Serie IN5140?

- 6000 lúmenes para imágenes perfectamente nítidas en espacios con mucha luz ambiental.
- Gama completa de resoluciones incluyendo WUXGA
- Cuatro lentes opcionales para ajustar los detalles de la proyección
- Conectividad y control integral
- Última tecnología de LCD inorgánica, para años de uso sin preocupaciones y sin degradación de la imagen
- Proyección de 360 grados y SplitScreen (excepto el IN5142)
- Ajuste de lente y zoom completamente motorizado
- Hasta 3000 horas de lámpara y 20,000 horas de filtro para una larga vida

IN5142

XGA
(1024 x 768)
6000 lúmenes
1.5-3.0 lente incluido

IN5144

WXGA
(1280 x 800)
5500 lúmenes
1.5-3.0 lente incluido

IN5145

WUXGA
(1920 x 1200)
5000 lúmenes
1.5-3.0 lente incluido

Cautive su Audiencia con Imágenes Imponentes

Hasta 6000 Lúmenes de Brillo

La serie IN5140 proyecta imágenes nítidas, sin fisuras, tipo película, a través de largas distancias y en espacios con mucha luz ambiental. Esto hace posible mantener el salón iluminado para fomentar la interacción y la colaboración, y facilitar la toma de notas. Y con una vida de lámpara de hasta 3000 horas, no necesitará ver el interior del proyector por mucho tiempo.

Óptica Inorgánica Duradera

El LCD inorgánico y de larga vida de la serie IN5140 proporciona colores fieles y una sofisticada escala de grises que dan vida a cada imagen que proyecta. Además, la capa inorgánica aumenta considerablemente la confiabilidad.

Alto Rendimiento de Resolución

La Serie IN5140 proporciona un gama complete de resoluciones nativas XGA, WXGA y WUXGA. WUXGA de alto rendimiento significa que verá casi cualquier fuente como originalmente fue intencionado, sin cambios de escala o ajustes manuales, incluyendo ordenadores portátiles de pantalla ancha y fuentes de video HD 1080p.

Modo de Simulación DICOM

Para proyectar radiografías e imágenes médicas, los proyectores de la serie IN5140 brindan el modo DICOM (Imágenes Digitales y Comunicaciones en la Medicina). Al proyectar una escala de grises más sofisticada, DICOM convierte los IN5140 en proyectores ideales para el adiestramiento y la instrucción médica.

Obtenga la Imagen y el Posicionamiento Perfecto

Relación de Tiro Estándar Ancho
El lente estándar del proyector del IN5140 (LENS-071) con relación de tiro 1.5–3.0 le brinda flexibilidad en el posicionamiento del proyector, y le permite compensar por errores de cálculo de distancia producidos durante la instalación.

Cuatro Lentes Opcionales
Los cuatro lentes opcionales de los proyectores de la serie IN5140 le brindan mayor flexibilidad en la colocación del proyector sin importar el tamaño de la sala, sean salas de conferencias pequeñas o grandes auditorios. Desde ultra tiro corto hasta ultra tiro largo, el cambio de lentes es rápido y fácil.

Memoria de Ajuste de Lente
Guardar configuraciones de ajustes de lente en la memoria del proyector le ahorra tiempo al momento de cambiar de fuentes con diferentes proporciones de aspecto. Esto ocurre también al cambiar de pantallas, como sucede en un auditorio con múltiples configuraciones de visualización.

Colocación en Pila Instantánea
Fácil de apilar, alinear y controlar dos proyectores IN5140 a la vez utilizando la función de Instant Stack, pila instantánea. Duplique la luminosidad para lograr una imagen aún más brillante. O deje que los proyectores trabajen por separado para una operación ininterrumpida y sin fallas 24/7, si uno falla, el otro continúa.

Logre Presentaciones a su gusto con Opciones de Proyección

360° de Proyección
Ofrezca comodidad de visión a su publico sin importar que asiento ocupan con la flexibilidad de proyectar imagines a la vuelta redonda. La serie IN5140 expande la perspectiva a 360 grados, perfecto para auditorios, centros de visitantes y museos donde los salones no son necesariamente la escala típica.

Proyecciones en la Red
Conecte y opere remotamente su proyector IN5140 a través de una conexión de red. Permita que presentadores en cualquier parte del mundo muestren sus presentaciones con tan sólo el acceso a la red, desde salas de conferencia u oficinas en el hogar.

Proyección SplitScreen
El IN5144 y el IN5145 pueden proyectar imágenes de dos fuentes diferentes al mismo tiempo, eliminando la necesidad de múltiples pantallas en videoconferencia, pizarrón blanco o colaboración.

Presentaciones Sin Ordenador
Presente directamente del puerto USB, sin necesidad de un ordenador.

Conectividad Total

HDMI 1.4 x 2	Video Componente (RCA)
VGA	Video Compuesto
USB Tipo A x 2	2 entrada 3.5mm audio estéreo
5BNC	Entrada y salida RCA audio estéreo
S-Video	RJ45/LAN
RS232C	

Conecte, Controle y Administre Con Comodidad Digital

Preparados para Crestron y AMX
Los proyectores IN5140 están conectados con Crestron RoomView para integrar instantáneamente con los sistemas de Crestron sin necesidad de un procesador de control ni programaciones. También incorporan con AMX Device Discovery, que permite el controlador AMX detectar dinámicamente el proyector y configurarlo automáticamente con el controlador correcto para hacer posible el control remoto.

Monitor de Status LED
La pantalla LED en el panel posterior del IN5140 puede proyectar el menú del proyector, ofrecer detalles de una señal (tal como su resolución), estado operacional, y más.

Preparados para Opción Inalámbrica
Para conectar inalámbricamente a la red, conecte nuestro dispositivo inalámbrico opcional en la parte posterior del proyector. Presente inalámbricamente, e incluso controle y administre sobre la red, sin cables.

Software ProjectorNet 3.1
Administre y brinde apoyo a sus proyectores IN5140 remotamente a través de la red existente desde un sólo ordenador. Programe mantenimientos remotos, horas de lámpara de monitor, condiciones del proyector, y establezca horario de encender y apagar para ahorrar costos administrativos y de mantenimiento.

Especificaciones*

	IN5142	IN5144	IN5145
Resolución Nativa	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)	WUXGA (1920 x 1200)
Resolución Máxima	WUXGA (1920 x 1200)		
Tecnología de Proyección	3LCD		
Brillo	6000 lúmenes (4800 Modo Eco)	5500 lúmenes (4400 Modo Eco)	5000 lúmenes (4000 Modo Eco)
Vida Útil de Lámpara**	2500 horas (3000 horas Modo Eco)		
Potencia de Lámpara	330 w (264 w Modo Eco)		
Relación de Contraste	3000:1		
Lente Estándar - Relación de Tiro	1.5 – 3.0		
- Relación de Zoom	2.0x		
Ajuste de Lente (de Lente Estándar) - Vertical	+0%, -50%	+11.1%, -50%	
- Horizontal	± 10%		
Relación de Aspecto (Nativa)	4:3	16:10	
Relación de Aspecto (Apoyada)	4:3. 16:10, 16:9, Auto		
Ancho de Imagen	0.6 – 12.2 m / 24 – 480”	0.6 – 12.9 m / 25.4 – 508.8”	
Corrección Trapezoidal (Auto)	± 35° vertical / ± 35° horizontal		
Sinc - Escaneo Frec Horizontal	31.5 - 106kHz		
- Escaneo Frec Vertical	56 - 120Hz		
Conectores (Entradas)	HDMI 1.4 x 2, VGA, BNC, USB Tipo A x 2, USB Tipo B, Compuesto, S-Video, Componente, RJ45/LAN, Entrada estéreo 3.5 mm x 2, Entrada estéreo RCA		
Conectores (Salidas)	Salida monitor (VGA), Salida audio estéreo RCA, Salida remoto de cable		
Control	RS232C, RJ45/LAN, Remoto de cable AMX Device Discovery, Conectado Crestron RoomView		
Audio	16 W (8 W x 2)		
Compatibilidad de Video	Estándar (NTSC, NYSC 4.43, PAL/M/N, SECAM), SD (480i, 480p, 576i), HD (720p, 1080i, 1080p)		
Ruido Audible (Típico)	37 dB Modo Normal (31 dB Modo Eco)		
Compatibilidad Ordenador	PC, Mac		
Cantidad de Colores	1.07 billón		
Vida Útil de Filtro	20,000 horas		
Otras características	Cronómetro de Filtro, PJImage, PJMessenger, Active Iris, PerfectFit, Memoria de Lente, Modo DICOM, PJ-Link, Obturador, Plantilla de Pantalla de Instalación		
SplitScreen	No	Si	
Seguridad	Cerrojo Kensington, Barra de Seguridad, PIN de Usuario		
Dimensiones Producto	498 x 476 x 147 mm / 19.6 x 18.7 x 5.8 in (Ancho x Prof x Alto)		
Peso Producto	8.8 kg / 19.4 libras		
Dimensiones Embalaje	683 x 552 x 229 mm / 26.9 x 21.7 x 9.0”		
Peso Embalaje	12.8 kg / 28.2 libras		
Altitud Máxima	3,068 m / 10,000 pies		
Temperaturas Operacionales	0 – 45° C / 32 – 113° F		
Control Remoto	Función Completa		
Consumo Energía	480W at 120V / 455W at 240 V		
Garantía	Garantía limitada de 2 años, garantía de la lámpara de 6 meses, garantía de accesorios de 90 días		
Accesorios Incluidos	Lente Estándar, Tapa de Lente, Cable VGA, Control remoto (sin baterías), Cubierta de adaptador, Cable de poder, Manual de Usuario, Tarjeta de seguridad		
Lenguajes Menú	Inglés, francés, alemán, español, italiano, noruego, holandés, japonés, chino simplificado, chino tradicional, coreano, sueco, ruso, finlandés, polaco, turco, portugués		
Aprobaciones	UL, c-UL, FCC (US/Canadá), CE (Europa), C-Tick (Australia)		

* Especificaciones de producto, ofertas y términos están sujetos a cambios en cualquier momento sin aviso previo.
** Vida de útil de la lámpara puede variar según el uso del proyector y el entorno ambiental. Las condiciones que puedan afectar la vida de la lámpara incluyen temperatura, altitud y rápidamente encender y apagar el proyector.

Bright Ideas Made Brilliant = Ideas Brillantes Que Deslumbran

©2013 InFocus Corporation. Todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo. InFocus e InFocus Bright Ideas Made Brilliant son marcas comerciales o marcas registradas de InFocus Corporation en los Estados Unidos y otros países. Todas las marcas registradas se usan con permiso o son sólo con fines de identificación y son propiedad de sus respectivas compañías.
InFocus_IN5140_Series_DS_US_ES_25FEB13. Part Number: MMINFOCUS-0204

Lentes Opcionales

	#Parte	F-Stop	Relación Zoom	Distancia Tiro	Relación Tiro	Ajuste Lente (H)	Ajuste Lente (V)
Lente de Tiro Ultra Corto	LENS-069	F1.8 (f=13mm)	Fijo	0.7~12.4m	0.8	Centro Fijo	Centro Fijo
Lente Estándar	LENS-070	F1.6~2.0 (f=19~29mm)	x1.5	Ancho: 0.9~18.2m Tele: 1.4~27.5m	1.5~2.2	±10%	IN5142: +10%, -50% IN5144/IN5145: +0%, -50%
Lente Estándar (incluido con la serie IN5140)	LENS-071	F1.6~2.9 (f=24~48mm)	x2.0	Ancho: 1.2~23.2m Tele: 2.3~46.0m	1.5~3.0	±10%	IN5142: +0%, -50% IN5144/IN5145: +11.1%, -50%
Lente de Tiro Largo	LENS-072	F1.7~2.0 (f=46~79mm)	x1.7	Ancho: 2.2~43.8m Tele: 3.7~75.0m	2.8~4.9	±10%	IN5142: +10%, -50% IN5144/IN5145: +0%, -50%
Lente de Tiro Ultra Largo	LENS-073	F1.7~2.0 (f=77~133mm)	x1.7	Ancho: 3.9~72.9m Tele: 6.5~125.3m	4.9~8.3	±10%	IN5142: +10%, -50% IN5144/IN5145: +0%, -50%

Accesorios Opcionales

Lámpara Remplazo (SP-LAMP-081)
Lentes (ver tabla superior)
Kit de Techo Universal (PRJ-MNT-INST)
Modulo Inalámbrico USB (SP-DONGLE-USB)
Maletín de Embalar (CA-ATA-INST)
Garantías Extendidas
(PROJ-EW1YR-I, PROJ-EW2YR-I)
Cables y Adaptadores
Pantallas

Para más información, visite:
www.infocus.com/accessories

3LCD

InFocus
Bright Ideas Made Brilliant

www.infocus.com

Sede Corporativa de InFocus
13190 SW 68th Parkway
Portland, Oregon 97223-8368, USA
Tel: (1) 503-207-4700
Tel sin cargos: (1) 877-388-8385
Fax: (1) 503-207-4707